

Vuortentie 1, Hyllykallio / Seinäjoki

Tontti: 2109m²

Autokatospaikkoja: 5kpl

autopaikkaa: 5kpl

Asunnon tilat ja materiaalit:

Jätehuolto: ETAPPI

Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto LTO.

Vesikatto:

- PELTIKATE
- RUOTEET 25x100
- TUULETUSRIMA 30x42
- ALUSKATE
- PUURISTIKKOKANNAKE k900

Yläpohja:

- SISÄVERHOUS
- HARVALAUTA 22x100 k300
- HÖYRYNSULKUMUOVI 0,2mm
- PUHALLUSVILLA 500 mm

Ulkoseinä:

- SISÄVERHOUSLEVY
- HÖYRYNSULKUMUOVI 0,2mm
- PYSTYRUNKO 48x223 k600
- + MINERAALIVILLA 225mm
- PUUKUITULEVY 25 mm
- KOOLAUS 25x100 k600
- ULKOVERHOUSPANELOINTI

Alapohja:

- BETONILAATTA
- EPS100 200 mm
- TIIVISTETTY SORA väh. 300 mm
- PERUSMAA

Väliseinä:

- KIPSILEVY 13mm
- RUNKO 44x66+min.villa
- KIPSILEVY 13mm

Hvs:

- KIPSILEVY EK 2x13mm
- RUNKO 48x98 k600+min.villa 100mm
- ILMARAKO
- RUNKO 48x98 k600+min.villa 100mm
- KIPSILEVY EK 2x13mm

Kaapistot

Lattiamateriaalit: laminyyli, vinyyli

Seinämateriaalit: maalattu, tapetti

Olohuone:

Lattiamateriaalit: laminyyli, vinyyli

Seinämateriaalit: maalattu, tapetti

Kylpyhuone:

Kylpyhuoneessa kodinhoito, kaapistoineen.

Varustus: pesukoneliitäntä, lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peili tai peilikaappi.

Lattia: laatta. Seinät: kaakeli.

Keittiö:

Keittiön katossa led-valaistus,

Varustus: jääkaappi/pakastin, liesituuletin, astianpesukone. Liesi: induktio.

Työtasot: laminaatti.

Lattia: laminyyli, vinyyli

Seinät: maalattu.

Katto: mdf-paneeli katot

Kuivien tilojen sisäkatot stretch tai mdf-paneelit katot

Kosteus-tilat tervaleppä tai kosteudenkestävä mdf-paneeli

Kaikissa asunnoissa on eteisessä ja keittiössä kattoon upotetut led-valot. Eteisalueella on peililiukuovikaapisto. Rakennukset on sijoitettu tontille ilmansuunnat huomioiden. Yhtiössä on lämmitysmuotona maalämpö, vesikiertoisella lattialämmityksellä. Pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Harjakatto ja peltikatto. Rakennukset toteutetaan, elementti tuotannolla, omassa elementtitehtaassa.